



Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 038/10

SynPower™ FE Motor Oil SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло премиум-класса с синтетическими базовыми маслами высочайшего качества и новейшими присадками. Борется с тремя основными причинами поломок двигателя: перегрев, отложения и износ.

SynPower FE SAE 5W-30 добавлено в список моторных масел, рекомендуемых компанией Ford.

Сертификаты/уровни эффективности

SAE 5W-30
API: SL/CF
ACEA A5/B5-10
ACEA A1/B1-10
Renault RN0700
Соответствует требованиям Ford M2C913-D
Одобрено Ford M2C913-C
Пригодно для использования в случаях, когда указаны спецификации Ford M2C913-A, B
Рекомендовано для использования в случаях, когда указана спецификация Fiat 9.55535.G1.

Области применения

Обеспечивает превосходную эффективность и соответствует глобальным стандартам для легковых автомобилей, легких грузовиков и фургонов, включая бензиновые, дизельные и газовые двигатели, для которых рекомендовано масло 5W-30.

Особенно рекомендовано для двигателей Ford, в которых используются моторные масла спецификации Ford WSS-M2C913-D, и обратно совместимо с моторными маслами M2C913-C и M2C913-A/B.

Для легковых автомобилей и фургонов, требующих моторное масло международного стандарта, ACEA A5/B5.

Для легковых автомобилей и фургонов, требующих моторное масло стандарта "Fuel Economy", ACEA A5/B1.

Для легковых автомобилей и фургонов, работающих на смеси дизельного топлива и биотоплива. (Тест на биоокисление MB)

Дизельные двигатели Ford (кроме Ford Ka TDCi 2009 > и Galaxy 1.9 TDi 2000-2006).

Особенности и преимущества

Защита от износа

SynPower FE – единственное из ведущих синтетических масел, содержащее более долговечные противоизносные присадки, которые дольше сохраняются в масле.

Борьба с отложениями

Дополнительные моющие компоненты и дисперсанты помогают предотвращать возникновение вредного нагара, смол и других отложений.

Биодизельное топливо

Увеличенная устойчивость к биодизельному топливу.

Экономия топлива

Повышенная экономия топлива – до 3% при испытаниях в промышленном двигателе.

Защита при любых температурах

Свободная циркуляция при холодном пуске, сохраняет защитные свойства по мере прогрева двигателя.

Окружающая среда

Снижение расхода топлива и сокращение выбросов CO₂.

Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.



Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности вещества (MSDS) предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.ashland.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

SynPower FE motor oil	
Степень вязкости по SAE	5W-30
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	9.8
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	54
Индекс вязкости ASTM D-2270	169
Вязкость, мПа с -30°С. ASTM D-5293	<6600
Общая щелочность, мг KOH/г ASTM D-2896	10.1
Точка текучести, °С ASTM D-5950	-45
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0.852
Температура возгорания, сертификат соответствия, °С. ASTM D-92	222

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

People Who Know Use Valvoline™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Ассортимент продукции включает автомобильные смазочные материалы, в том числе MaxLife™ – первое моторное масло, специально предназначенное для автомобилей с большим пробегом; трансмиссионные жидкости; редукторные масла; гидравлические смазки; автомобильные химические вещества; специальные продукты; консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineurope.com

Автор:

AdG

Заменяемый документ – 038/09

*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах © 2013, Ashland

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.