

Смазочные материалы – трансмиссионные масла – автомобильные

Версия: 254/02

Valvoline™ DCT fluid

Синтетическая трансмиссионная жидкость для легковых автомобилей и фургонов Volkswagen, Audi, Skoda и других марок, оснащенных коробкой передач с двойным сцеплением.

Жидкость Valvoline DCT обеспечивает максимальную защиту и смазку коробки передач с двойным сцеплением в широком диапазоне температур.

Уровни эффективности 1/2

VW TL 521 82

VW G 052 182, G 052 529

BMW 83 222 148 – 578, 579

BMW 83 222 147 – 477

BMW 83 220 440214

Уровни эффективности 2/2

PSA 9734.S2

Ford M2C936A

MB-236.21

Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1

Porsche Oil No. 999.917.080.00

Volvo 1161838, 1161839

Отличительные черты и преимущества

Максимальная защита

Максимальная защита от износа и разрывов также в условиях высокой нагрузки. Современные присадки защищают от коррозии, окисления, вспенивания и отложений.

Стойкость к деструкции

Синтетические базовые масла и надежно сбалансированные присадки предотвращают осветление даже после длительного использования.

Стабильная вязкость

Превосходные вязкостно-температурные свойства даже при низких температурах. Высокая стабильность вязкости и долговременные преимущества универсального масла. Точное соответствие фрикционных свойств при эксплуатации в холодном и жарком климате.

Расход топлива

Коробки передач с двойным сцеплением снижают расход топлива по сравнению с обычными КПП. Жидкость Valvoline DCT предназначена специально для коробок передач DCT, обеспечивает длительный срок службы смазки и продлевает срок службы DCT.

Области применения

Предназначена специально для коробок передач DSG легковых автомобилей и фургонов с коробкой передач Volkswagen DSG.

Пригодна для некоторых моделей Audi, Skoda, Seat, Lamborghini и Nissan с коробкой передач VW DSG.

Коробки передач и ведущие мосты в блоке с коробкой передач DSG тип 02E (DQ 250), 0BT (DQ 500) и DL501 с мокрым сцеплением. Getrag Powershift 7DCL750

Продукт не предназначен для DCT с **сухим** сцеплением: OAM, 02M, 02Q, 02S. Тип: Fiat C635, Renault EDC, VW DSG DQ 200

Не смешивать с другими трансмиссионными и редукторными маслами.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Жидкость Valvoline DCT	
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	6,8
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	32,3
Индекс вязкости ASTM D-2270	174
Вязкость, мПа·с -40°С. ASTM D-5293	9400
Точка текучести, °С ASTM D-5950	-42
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,855
Температура возгорания, СОС, °С. ASTM D-92	192

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ - 254/01

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2016

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.