

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Смазки - Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: 137/04

## Premium Blue™ 7800 15W-40

**Моторное масло с уникальным составом для тяжелых условий эксплуатации обеспечивает улучшенную смазку широкого спектра дизельных двигателей Cummins.**

Premium Blue 7800 исключительно рекомендовано и одобрено компанией Cummins и специально разработано для длительных интервалов замены в тяжелых условиях эксплуатации. Новейшая технология позволяет максимально повысить рабочие характеристики и долговечность двигателя, тем самым снижая затраты на обслуживание.

ОЕМ Сертификаты
Cummins CES 20078
Deutz DQC III-10
MTU Type 2
Volvo VDS-3
Mack EO-N
Renault VI RLD-2

Уровни эффективности
ACEA E7
API: CI-4
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20076, CES 20077
Detroit Diesel DFS 93K215, 93K214
Global DHD-1
MB-228.3

### Отличительные черты и преимущества

#### THE ONLY ONE™

Premium Blue – это моторное масло серии THE ONLY ONE, исключительно рекомендованное и одобренное компанией Cummins. Увеличенный интервал замены.

#### Уникальная формула для повышения эффективности

С помощью специалистов Cummins компания Valvoline разработала уникальный состав, позволяющий повысить эффективность смазки и тем самым улучшить защиту двигателя.

#### Превосходная нейтрализация кислот

Специальные щелочные присадки дольше нейтрализуют вредные кислоты (сохранение показателя TBN), тем самым снижая износ двигателя, риск поломок и затраты на обслуживание.

#### Прекрасная защита от окисления и сохранение вязкости

Уникальный набор антиоксидантов в маслах Premium Blue обеспечивает их высокую эффективность. Различные тесты демонстрируют прекрасную защиту от окисления и сохранение вязкости.

#### Великолепное диспергирование сажи

Диспергирование позволяет маслу взвешивать и выводить загрязняющие вещества различного происхождения, например сажу от сгорания топлива. Специальная технология, примененная в этом продукте, оптимизирует диспергирование сажи и помогает снизить износ двигателя, связанный с наличием сажи.

#### Эффективность при низких температурах

Множество тестов продемонстрировали превосходную текучесть Premium Blue 7800 при очень низких температурах. В суровых зимних условиях моторное масло имеет тенденцию к загустеванию. Premium Blue 7800 разработано специально для защиты двигателя даже самой холодной зимой.

#### Совместимо с системами EGR и SCR

Рекомендовано для двигателей, оборудованных системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и селективного каталитического восстановления (SCR). Не рекомендуется для двигателей с противосажевыми фильтрами (DPF).

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



## Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные жидкости, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт [www.valvolineeurope.com](http://www.valvolineeurope.com)

## Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Premium Blue 7800	
Класс вязкости по SAE	15W-40
Вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 100 °С. ASTM D-445	15
Вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 40 °С. ASTM D-445	113
Индекс вязкости ASTM D-2270	137
Вязкость, мПа с -20°С. ASTM D-5293	<6800
TBN, мг KOH/g ASTM D-2896	12
Температура потери текучести, °С ASTM D-5949	-39
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,877
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (COC), °С. ASTM D-92	232

**Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа**

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах © 2021

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

## Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

## Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

## Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяет - 137/03