



**FORSAGE**

Lubricants

Forsage-Oil LLC  
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

## FORSAGE DIESEL FORCE TRUCK SAE 10W-30

Моторное масло для коммерческой техники

**FORSAGE DIESEL FORCE TRUCK SAE 10W-30** – всесезонное синтетическое моторное масло для использования в высокомошных дизельных двигателях коммерческой техники, удовлетворяющих требованиям EURO-VI и ниже.

Масло разработано с учетом требований ведущих производителей техники. Производится на основе высокоочищенных синтетических базовых масел с использованием высокотехнологичных пакетов присадок.

Уровень свойств
SAE 10W-30
API CK-4
ACEA E9-16, E7-16
MB 228.31
MAN M 3775
Volvo VDS-4.5, VDS-4
Cummins CES 20086/81
Renault RLD-3
Mack EOS-4.5
Deutz DQC III-10 LA
MTU Category 2.1
Caterpillar ECF-3
JASO DH-2

### Применение

Предназначено для применения в высокомошных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники с увеличенными интервалами замены.

Совместимо с системами рециркуляции отработавших газов (**EGR**) и/или каталитической системы нейтрализации (**SCR**), а также для применения с фильтром сажевых частиц (**DPF**).

### Преимущества

#### Премиальная технология

Высококачественное синтетическое моторное масло с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы

#### Стабильность

Контроль над окислением, что позволяет маслу сохранять свойства в ресурсе эксплуатации. Создано для работы в различных погодных условиях

#### Отличные моющие свойства

Современные моющие присадки поддерживают двигатель в чистоте, препятствуя образованию шламовых и высокотемпературных отложений

#### Защита двигателя

Поддерживает оптимальную толщину масляной пленки. Защищает двигатель от преждевременного износа



Изготовлено по ТУ 19.20.29-031-11189609-2023.

™ Товарный знак компании ООО «Форсаж».

Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.





**FORSAGE**

Lubricants

Forsage-Oil LLC  
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

## ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

<b>FORSAGE DIESEL FORCE TRUCK</b>	<b>10W-30</b>
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	11,0 - 12,3
Индекс вязкости, не менее	140
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	230
Температура застывания, °С, не выше	-35
Щелочное число, мг КОН/г, не ниже	8,0
Зольность сульфатная, % масс, не выше	1,0
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015
Массовая доля воды, %, не более	следы



Изготовлено по ТУ 19.20.29-031-11189609-2023.

™ Товарный знак компании ООО «Форсаж».

Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.

