

**FORSAGE**

Lubricants

Forsage-Oil LLC
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com**FORSAGE DIESEL FORCE ULTRA SAE 15W-40****Моторное масло для коммерческой техники**

FORSAGE DIESEL FORCE ULTRA SAE 15W-40 – всесезонное моторное масло, созданное на основе синтетических технологий, для использования в тяжелонагруженных, турбированных двигателях грузовых автомобилей и промышленного оборудования, удовлетворяющих требованиям EURO-IV и ниже.

Масло разработано с учетом требований ведущих производителей техники. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с содержанием специального пакета присадок для безотказной работы современных двигателей в любых условиях эксплуатации.

Уровень свойств
SAE 15W-40
API* CI-4/SL
ACEA E7
MB 228.3
MAN M 3275
Volvo VDS-3
Cummins CES 20076/77/78
Renault RLD-2
Mack EO-N, EO-M Plus
Deutz DQC-III-10
MTU Category 2
Caterpillar ECF-2, ECF-1a
Global DHD-1
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
ООО «ЛиАЗ»
ОАО «Тутаевский моторный завод»

*может применяться в двигателях вместо масел уровня API CH-4, CG-4, CF-4

Применение

Предназначено для тяжелонагруженных двигателей грузовых автомобилей карьерной, дорожно-строительной, магистральной и другой техники, а также двигателей индустриального назначения.

Совместимо с системами рециркуляции отработавших газов (**EGR**) – не подходит для применения с фильтром сажевых частиц (**DPF**).

Преимущества**Премиальная технология**

Разработано на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с применением современного пакета присадок

Стабильность

Контроль над окислением, что позволяет маслу сохранять свойства в ресурсе эксплуатации. Создано для работы в различных погодных условиях

Высокие моющие свойства

Современные моющие присадки поддерживают двигатель в чистоте, препятствуя образованию шламовых и высокотемпературных отложений

Защита двигателя

Поддерживает оптимальную толщину масляной пленки. Защищает двигатель от преждевременного износа



Изготовлено по ТУ 0253-001-11189609-2016 изм 1-4

™ Товарный знак компании ООО «Форсаж».

Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.





FORSAGE

Lubricants

Forsage-Oil LLC
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

FORSAGE DIESEL FORCE ULTRA	15W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	12,5-16,3
Индекс вязкости	150
Плотность при 15 °С, кг/м ³	0,885
Температура вспышки в открытом тигле, °С	210
Температура застывания, °С	-30
Щелочное число, мг КОН/г	9,0
Зольность сульфатная, % масс	1,5



Изготовлено по ТУ 0253-001-11189609-2016 изм 1-4

™ Товарный знак компании ООО «Форсаж».

Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.

