



**FORSAGE**

Lubricants

Forsage-Oil LLC  
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

## FORSAGE DIESEL FORCE ULTRA HD SAE 10W-40

Моторное масло для коммерческой техники

**FORSAGE DIESEL FORCE ULTRA HD SAE 10W-40** – всесезонное синтетическое моторное масло для использования в высокомоощных дизельных двигателях коммерческой техники, удовлетворяющих требованиям EURO-V и ниже.

Масло разработано с учетом требований ведущих производителей техники. Производится на основе высокоочищенных синтетических базовых масел с использованием высокотехнологичных пакетов присадок.

Уровень свойств
SAE 10W-40
API CI-4
ACEA E4/E7
MB 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-3
Cummins CES 20076/77/78
Renault RLD-2
Mack EO-N
Deutz DQC-IV-10
MTU Category 3
Caterpillar ECF-1a
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

### Применение

Предназначено для применения в высокомоощных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники с увеличенными интервалами замены.

Совместимо с системами рециркуляции отработавших газов (**EGR**) и/или каталитической системы нейтрализации (**SCR**) – не подходит для применения с фильтром сажевых частиц (**DPF**).

### Преимущества

#### Премиальная технология

Разработано на основе высокоочищенных синтетических базовых масел с применением современного пакета присадок

#### Стабильность

Контроль над окислением, что позволяет маслу сохранять свойства в ресурсе эксплуатации. Создано для работы в различных погодных условиях

#### Увеличенные моющие свойства

Современные моющие присадки поддерживают двигатель в чистоте, препятствуя образованию шламовых и высокотемпературных отложений

#### Защита двигателя

Поддерживает оптимальную толщину масляной пленки. Защищает двигатель от преждевременного износа



Изготовлено по ТУ 0253-001-11189609-2016 изм 1-4.

ТМ Товарный знак компании ООО «Форсаж».

Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.





**FORSAGE**

Lubricants

Forsage-Oil LLC  
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

## ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

<b>FORSAGE DIESEL FORCE ULTRA HD</b>	<b>10W-40</b>
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	12,5-16,3
Индекс вязкости	165
Температура вспышки в открытом тигле, °С	210
Температура застывания, °С	-35
Щелочное число, мг КОН/г	12,0
Зольность сульфатная, % масс	2,0



Изготовлено по ТУ 0253-001-11189609-2016 изм 1-4.

™ Товарный знак компании ООО «Форсаж».

Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.

