



FORSAGE

Lubricants

Forsage-Oil LLC
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

FORSAGE DIESEL FORCE ULTRA HD PLUS SAE 15W-40

Моторное масло для коммерческой техники

FORSAGE DIESEL FORCE ULTRA HD PLUS SAE 15W-40 – всесезонное синтетическое моторное масло для использования в высокомоощных дизельных двигателях коммерческой техники, удовлетворяющих требованиям EURO-V и ниже.

Масло разработано с учетом требований ведущих производителей техники. Производится на основе высокоочищенных синтетических базовых масел с использованием высокотехнологичных пакетов присадок.

Уровень свойств
SAE 15W-40
API CI-4
ACEA E4/E7
MB 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-3
Cummins CES 20076/77/78
Renault RLD-2
Mack EO-N
Deutz DQC-IV-10
MTU Category 3
Caterpillar ECF-1a
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Применение

Предназначено для применения в высокомоощных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники с увеличенными интервалами замены.

Совместимо с системами рециркуляции отработавших газов (**EGR**) и/или каталитической системы нейтрализации (**SCR**) – не подходит для применения с фильтром сажевых частиц (**DPF**).

Преимущества

Премиальная технология

Разработано на основе высокоочищенных синтетических базовых масел с применением современного пакета присадок

Стабильность

Контроль над окислением, что позволяет маслу сохранять свойства в ресурсе эксплуатации. Создано для работы в различных погодных условиях

Увеличенные моющие свойства

Современные моющие присадки поддерживают двигатель в чистоте, препятствуя образованию шламовых и высокотемпературных отложений

Защита двигателя

Поддерживает оптимальную толщину масляной пленки. Защищает двигатель от преждевременного износа



Изготовлено по ТУ 19.20.29-028-11189609-2023.

ТМ Товарный знак компании ООО «Форсаж».

Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.





FORSAGE

Lubricants

Forsage-Oil LLC
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

FORSAGE DIESEL FORCE ULTRA HD PLUS	15W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	13,5 - 16,3
Индекс вязкости, не менее	150
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	210
Температура застывания, °С, не выше	-30
Щелочное число, мг КОН/г, не ниже	12,0
Зольность сульфатная, % масс, не выше	2,0



Изготовлено по ТУ 19.20.29-028-11189609-2023.

™ Товарный знак компании ООО «Форсаж».

Информация является справочной и не является спецификацией. Характеристики продукта могут изменяться в пределах требований нормативно-технической документации, не влияющих на эксплуатационные свойства.

