



ФАСОВКА

1л, 4л, 5л, 20л, 200л

Линейка синтетических моторных масел

Класс вязкости **SAE**: 5W-30, 5W40, 10W-40

Классификация **API**: SN / CF

Описание

Серия полностью синтетических моторных масел с прогрессивным пакетом функциональных присадок для современных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями производством после 2010 года, а также легкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом

Соответствия

SAE 5W-30: ILSAC GF-5

SAE 5W-40: ACEA A3/B3, A3/B4, MB 229.5, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, Renault RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, PSA B71 2294, Fiat 9.55535-N2, ПАО «АвтоВАЗ»

SAE 10W-40: ACEA A3/B3, A3/B4, MB 229.3, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, Renault RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, PSA B71 2230, Fiat 9.55535-G2, ПАО «АвтоВАЗ»



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей
- Защита от износа в режиме города - «старт-стоп»
- Улучшенные моюще-диспергирующие свойства

FORSAGE MOTOR FORCE PLATINUM

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORSAGE MOTOR FORCE PLATINUM	5W-30	5W-40	10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	10,6 - 12,4	12,5 – 16,3	12,5 – 16,3
Индекс вязкости	150	160	160
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	210	220	220
Температура застывания, °С	- 37	- 35	- 30
Щелочное число, мгКОН/гр	7,5	8,5	8,5

Изготавливается по ТУ 0253-002-11189609-2016 изм. 1,2

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

