



FORSAGE

Lubricants

Forsage-Oil LLC
1, Neftebaza Street, Koptsevy Hutora village
Lipetsk, 398501, Russia
ITN 4813026820 IEC 481301001
tel./fax: +7 4742 35-35-66
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com



ФАСОВКА

1л, 4л, 5л, 20л, 200л

FORSAGE MOTOR FORCE PLATINUM A5

Линейка синтетических моторных масел

Класс вязкости **SAE**: 0W-30, 5W30

Классификация **API**: SN / CF

Классификация **ACEA**: A5 / B5

Описание

Всесезонное полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло нового поколения для самых современных двигателей, обеспечивающее экономию топлива за счет низкого значения вязкости при высокой температуре и высокой скорости сдвига. Отличается низкой испаряемостью и сокращает расход топлива.

Соответствия

SAE 0W-30: MB 229.6, Volvo 95200377, BMW LL-01FE, Renault RN0700

SAE 5W-30: Ford WSS-M2C-913 C/D, Renault RN0700, Fiat 9.55535-G1



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей
- Обеспечивает экономию топлива
- Улучшенные моющие и диспергирующие свойства
- Высокие характеристики на протяжении всего срока службы

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| FORSAGE MOTOR FORCE PLATINUM A5 | 0W-30 | 5W-30 |
|--|--------------|--------------|
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с, в пределах | 9,3 - 10,5 | 9,3 - 10,5 |
| Индекс вязкости, не менее | 150 | 150 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 210 | 210 |
| Температура застывания, °С, не выше | - 40 | - 37 |
| Щелочное число, мгКОН/гр, не менее | 7,5 | 7,5 |

Изготавливается по ТУ 0253-002-11189609-2016 изм. 1,2

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

