



**FORSAGE**

Lubricants

**Forsage-Oil LLC**  
1, Neftebaza Street, Koptsevy Hutora village  
Lipetsk, 398501, Russia  
ITN 4813026820 IEC 481301001  
tel./fax: +7 4742 35-35-66  
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com



### ФАСОВКА

1л, 4л, 5л, 20л, 200л

## FORSAGE MOTOR FORCE SUPREME

Линейка синтетических моторных масел

**Класс вязкости SAE:** 5W-30, 5W40

**Классификация API:** SP / CF

**Классификация ACEA:** C2, C3

### Описание

Современное синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Предназначено для использования с системами снижения токсичности отработавших газов DPF (противосажевый фильтр), а также TWC (трехкомпонентный каталитический нейтрализатор).

### Соответствия

**SAE 5W-30:** ACEA C2, C3, MB 229.51, MB 229.31, VW 504.00/507.00, BMW LL-04, GM Dexos 2, Porsche C30

**SAE 5W-40:** ACEA C3, MB 229.51, MB 229.31, VW 505.00/505.01, BMW LL-04, GM Dexos 2, Porsche A40, Renault RN0700/0710



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей
- Надежная защита деталей двигателя от износа
- Предназначено для использования с системами снижения токсичности отработавших газов DPF и TWC

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORSAGE MOTOR FORCE SUPREME	5W-30	5W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	9,3 - 12,5	12,5 - 16,3
Индекс вязкости, не менее	160	165
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	215	220
Температура застывания, °С, не выше	- 37	- 37
Щелочное число, мгКОН/гр, не менее	6,0	6,0
Сульфатная зольность, %, не более	0,8	

Изготавливается по ТУ 19.20.29-027-11189609-2023

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

