

## **Forsage Turbo Oil ТП-22С** **Турбинное масло**

### **ОПИСАНИЕ**

Forsage Turbo Oil ТП-22С – масло, предназначенное для смазывания подшипников и вспомогательных механизмов паровых турбин, а также применяется в системах уплотнения и регулирования в качестве гидравлической жидкости и уплотняющей среды. Также может применяться в газовых турбинах, где это масло разрешено к применению изготовителем оборудования, и в центробежных и аксиальных турбокомпрессорах в тех случаях, когда вязкость и смазывающие свойства данного масла обеспечивают достаточную защиту оборудования от износа.

Масло Forsage Turbo Oil ТП-22С изготовлено из высококачественных гидроочищенных минеральных базовых масел и присадок, улучшающих антиокислительные, антикоррозионные и деэмульгирующие свойства.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

Масло Forsage Turbo Oil ТП-22С обладает следующими преимуществами:

- Повышенная устойчивость к окислению увеличивает срок службы масла и технологического оборудования
- Низкое пенообразование
- Защищает подшипники и турбины от износа
- Превосходные деэмульгирующие свойства

### **ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Forsage Turbo Oil ТП-22С</b>	
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	28,8-35,2
Плотность при 20 °С, гр/см <sup>3</sup>	0,900
Индекс вязкости	90
Температура вспышки, °С	186
Температура застывания, °С	-15
Кислотное число, мгКОН/гр	0,08
Зольность, %	0,005
Время деэмульсации, с	180

Изготавливается по ТУ 19.20.29-020-11189609-2022.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

