

## **FORSAGE UNIVERSAL FORCE UTTO SAE 10W30** **всесезонное универсальное тракторное трансмиссионное масло**



### **ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ**

FORSAGE Universal Force UTTO SAE 10W30 – всесезонное универсальное тракторное трансмиссионное масло (UTTO – Universal Tractor Transmission Oil). Изготавливается с использованием высококачественных гидроочищенных минеральных базовых масел и современного пакета присадок. FORSAGE Universal Force UTTO 10W30 обладает улучшенными вязкостно-температурными характеристиками и обеспечивает легкий запуск и надежную работу техники при температуре окружающего воздуха до - 25 °С

FORSAGE Universal Force UTTO 10W30 предназначено для смазки гидромеханических трансмиссий, гидравлических систем, маслопогруженных тормозов и ведущих мостов современной сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, для которых требуются масла класса UTTO.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

FORSAGE Universal Force UTTO 10W30 обладает следующими преимуществами:

- Идеально подходит для применения в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах сельскохозяйственной техники и вспомогательного оборудования;
- Усиленные трибологические характеристики масла FORSAGE Universal Force UTTO 10W30 увеличивают срок службы трансмиссии, маслопогруженных тормозов и гидроприводов сцеплений;
- FORSAGE Universal Force UTTO 10W30 имеет отличную антиокислительную и термическую стабильность, что обеспечивает длительный срок службы масла;
- Применение высокостабильного модификатора вязкости обеспечивает надежное смазывание узлов сельскохозяйственной техники в широком интервале температур.

### **СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:**

Allison C4, Caterpillar TO-2, API GL-4, John Deere J14A-C, JTD 303, J121A, J20A, J20B, J20C, J20D, CNH, MAT 3510, 3525, 3526, Massey Ferguson M1135, M1138, M1141, M1143, V1145, Volvo WB101 (VCE97303), Parker (Denison UTTO), HF-1 to HF-2, Flat Hesston AF-87, Ford FNHA-2-C-200, C201, M2CA-C, FORD M2C-41, 43, 48B, C, 53A, B, 77A, 86A, B, C, 92A, 142A, 143, 159A, IHC B-2 International Harvester, J.I Case/Case Int: MS-1204, 6, 7, 9, JIC 143-145 International Farmall, Kubota UDT, Renk Doromat n87.3.874A/B, Steiger HTF (SEMS 17001), White Q-1826, JCMAS HKP-041, 042, Sauer Sunstrand/Danfoss, Sperry Vickers/Eaton I-280-S

### **ФАСОВКА**

20л, 205л





**FORSAGE**

Lubricants

**Forsage-Oil LLC**  
1, Neftebaza Street, Koptsevy Hutora village  
Lipetsk, 398501, Russia  
ITN 4813026820 IEC 481301001  
tel./fax: +7 4742 35-35-66  
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>FORSAGE Universal Force UTTO SAE 10W30</b>	
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	10,0
Динамическая вязкость CCS при -20 °С, мПа*с	4200
Индекс вязкости	140
Температура вспышки, °С	215
Температура застывания, °С	-37
Коррозия медной пластинки, балл	1a

Изготавливается по ТУ 19.20.29-025-11189609-2022

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

