



### ФАСОВКА

1л, 4л, 5л, 20л, 200л

Линейка синтетических моторных масел

Класс вязкости **SAE**: 5W-30, 5W40, 10W-40

Классификация **API**: SN / CF

### Описание

Серия полностью синтетических моторных масел с прогрессивным пакетом функциональных присадок для современных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями производства после 2010 года, а также легкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом

### Соответствия

**SAE 5W-30**: ILSAC GF-5

**SAE 5W-40**: ACEA A3/B3, A3/B4, MB 229.5, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, Renault RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, PSA B71 2294, Fiat 9.55535-N2, ПАО «АвтоВАЗ»

**SAE 10W-40**: ACEA A3/B3, A3/B4, MB 229.3, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, Renault RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, PSA B71 2230, Fiat 9.55535-G2, ПАО «АвтоВАЗ»



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей
- Защита от износа в режиме города - «старт-стоп»
- Улучшенные моюще-диспергирующие свойства

## FORSAGE MOTOR FORCE PLATINUM

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORSAGE MOTOR FORCE PLATINUM	5W-30	5W-40	10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	9,3 – 12,5	12,5 – 16,3	12,5 – 16,3
Индекс вязкости	160	160	160
Температура застывания, °С	- 35	- 35	- 30
Щелочное число, мгКОН/гр	8,5	9,0	9,5

