



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Kinetic MT 80W-85 - современное всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе, разработанное для смазывания механических коробок переключения передач. Специальный пакет присадок обеспечивает повышенную стойкость к окислению, высокие противоизносные и противозадирные свойства, а также долговечность работы синхронизаторов и плавное переключение передач.

Область применения

Трансмиссионное масло **Rosneft Kinetic MT 80W-85** предназначено для смазывания всех видов механических коробок переключения передач мотоциклов, легковых автомобилей и коммерческой техники, где требуется применение масел эксплуатационного класса API GL-4. Допускается использование масел в легконагруженных гипоидных передачах ведущих мостов, где в соответствии с требованиями производителя необходимо использовать масла уровня API GL-4 и ниже.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
API GL-4

Одобрения:
ПАО «АвтоВАЗ»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств и защиту от износа механических трансмиссий и синхронизаторов в условиях высоких температур и контактных нагрузок;
- Высокий уровень фрикционных свойств гарантирует надёжную работу узлов и агрегатов трансмиссии;
- Разработано в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми отечественными и зарубежными производителями трансмиссий.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 20л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Kinetic MT 80W-85
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	12,1
Динамическая вязкость CCS при - 40 °С, мПа*с	ASTM D 5293	68 300
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	96
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-30
Коррозия медной пластинки, балл	ГОСТ 2917	1в
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	891