



## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Описание продукта

**Rosneft Kinetic UTTO 10W-30** – всесезонное универсальное тракторное трансмиссионное масло (UTTO — Universal Tractor Transmission Oil). Изготавливается с использованием высококачественных гидроочищенных минеральных базовых масел и современного пакета присадок. Rosneft Kinetic UTTO 10W-30 обладает улучшенными вязкостно-температурными характеристиками и обеспечивает легкий запуск и надежную работу трактора при температуре окружающего воздуха до  $-25^{\circ}\text{C}$ .

### Область применения

Rosneft Kinetic UTTO 10W-30 предназначено для смазки гидромеханических трансмиссий, гидравлических систем, маслопогруженных тормозов и ведущих мостов современной сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, для которых требуются масла класса UTTO, например, John Deere, Massey Ferguson, Case New Holland и другие. Не рекомендуется для применения в технике, в которой, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, требуются масла, соответствующие требованиям спецификации Caterpillar TO-4, например, дорожно-строительная и карьерная техника производства Caterpillar, Komatsu и др.

## ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

### Соответствия требованиям:

Allison C4, Caterpillar TO-2, API GL-4,  
John Deere J14A-C, JTD 303, J121A,  
John Deere J20A, J20B, J20C, J20D, CNH  
MAT 3510, 3525, 3526, Massey Ferguson  
M1135, M1138, M1141, M1143, M1145,  
Volvo WB101 (VCE97303), Parker  
(Denison UTTO) HF-1 to HF-2, Flat  
Hesston AF-87,

Ford FNHA-2-C-200, C201, M2CA-C, FORD M2C-  
41, 43, 48B,C, 53A,B, 77A, 86A,B,C, 92A, 142A, 143,  
159A, IHC B-2 International Harvester,  
J.I Case/Case Int: MS-1204,6,7,9, JIC 143-  
145 International Farmall, Kubota UDT,  
Renk Doromat 87.3.874A/B, Steiger HTF  
(SEMS 17001), White Q-1826, JCMAS HKP-  
041,-042, Sauer Sunstrand/Danfoss,  
Sperry Vickers/Eaton I-280-S

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Rosneft Kinetic UTTO 10W-30 идеально подходит для применения в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах сельскохозяйственной техники и вспомогательного оборудования;
- Усиленные трибологические характеристики масла Rosneft Kinetic UTTO 10W-30 увеличивают срок службы трансмиссии, маслопогруженных тормозов и гидроприводов сцеплений;
- Rosneft Kinetic UTTO 10W-30 имеет отличную антиокислительную и термическую стабильность, что обеспечивает длительный срок службы масла;
- Применение высокостабильного модификатора вязкости обеспечивает надежное смазывание узлов сельскохозяйственной техники в широком интервале температур.

## ФАСОВКА

20 л, 216.5 л

## Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Kinetic UTTO 10W-30
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	10,0
Динамическая вязкость CCS при - 25 °С, мПа·с	ASTM D 5293	4100
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	140
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	216
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-37
Коррозия медной пластинки, балл	ГОСТ 2917	1a