



SINTEC UNIVERSAL G11

Антифриз

Описание

Охлаждающая жидкость последнего поколения, созданная на основе высококачественного моноэтиленгликоля и присадок. Применяется в системе охлаждения легковых автомобилей, грузовиков и других транспортных средств со средними и тяжелыми условиями эксплуатации. Антифриз обеспечивает правильный тепловой режим эксплуатации двигателя, предотвращает появление коррозии и отложений в системе охлаждения. Обладает эффективными смазывающими свойствами, продлевающими ресурс водяного насоса. Не повреждает шланги, прокладки и уплотнения системы охлаждения.

Преимущества

- срок службы – до 120 000 км или 3 года для легковых автомобилей.
- до 200 000 км или 4 000 моточасов для грузовиков и автобусов.
- до 10 000 моточасов для стационарных двигателей.

Одобрения и соответствия

- ▶ Volkswagen: TL 774-C
- ▶ UzDAEWOO
- ▶ FUSO KAMAZ Trucks

Типичные характеристики

Наименование показателя	Типичные значения
Плотность при 20°C, г/см ³	1,075
Температура начала кристаллизации, °C	-40
Щелочность, см ³	13,5
Водородный показатель (pH)	7,9
Цвет	синий



АО «Обнинскоргсинтез»
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru