

Смазки - Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: 101/19aRU

All-Fleet™ CI-R SAE 15W-40

All-Fleet CI-R 15W-40 – это традиционное моторное масло премиум-класса категории SHPD (Super High Performance Diesel, предназначенное для использования в турбированных двигателях промышленных установок и грузовых автомобилей, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Это масло специально предназначено для удовлетворения потребностей ведущих мировых производителей грузовых автомобилей. Оно содержит систему специальных добавок для поддержания чистоты двигателя, предотвращения залипания колец, защиты от износа и поддержания максимальных эксплуатационных качеств в течение длительного срока.

Уровни эффективности

API: CI-4, CH-4, API: SL

Caterpillar ECF-2, ECF-1-a

Соответствует требованиям
Cummins

CES 20076/20077/20078

Deutz DQC III-10

Global DHD-1

MAN M 3275-1

Области применения

Пригодно для двигателей грузовых автомобилей и автобусов, судовых и промышленных двигателей, эксплуатируемых в тяжелых условиях.

Пригодно для использования с системами селективного каталитического восстановления (SCR) и рециркуляции отработавших газов (EGR) – но не для систем доочистки с противосажевыми фильтрами (DPF).

Пригодно для использования в шоссейной и внедорожной технике многих крупнейших автопроизводителей.

Отличительные черты и преимущества

Технологии масел для дизельных двигателей

В состав входит комплекс современных присадок, обеспечивающий максимальную надежность двигателя.

Контроль окисление

Современные антиокислительные присадки обеспечивают превосходную защиту от окисления, гарантируя устойчивую и надежную работу масла. Специальный состав делает продукт устойчивым к любым погодным условиям.

Чистый двигатель

Современные моющие присадки, входящие в состав продукта, очищают двигатель от нагара и отложений. Обеспечивает превосходную защиту от перепадов качества топлива и тяжелых условий эксплуатации.

Защита от износа

Содержит современные диспергаторы для защиты двигателя от преждевременного износа. Обеспечивает уверенность во время поездок на большие расстояния и при большом пробеге двигателя.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

All-Fleet CI-R	
Степень вязкости по SAE	15W-40
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	14,5
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	109
Индекс вязкости ASTM D-2270	136
Вязкость, мПа с -20°С. ASTM D-5293	< 7000
TBN, мг KOH/г ASTM D-2896	12
Точка текучести, °С ASTM D-5949	-36
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,888
Температура возгорания, СОС, °С. ASTM D-92	224

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Россия

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2016

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ – 101/18aRU