



MAGNUM

COLDTEC

5W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF

АО "АВТОВАЗ"

ПРЕИМУЩЕСТВА

Глубокое понимание процессов, происходящих при запуске двигателя в условиях низких температур, а также использование максимально валидных тестов и испытаний, позволили создать линейку масел Rosneft Magnum Coldtec, которые надежно защищают детали двигателя в период масляного голодания, имеют меньшую вязкость при прокачивании масляным насосом и быстрее создают необходимое давление в масляной системе, чем используемые для сравнения наиболее массовые продукты на рынке.

- Облегчает запуск двигателя при низких температурах.
- Надежно защищает детали двигателя в момент старта.
- Снижает нагрузку на аккумулятор и продлевает срок его службы.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Magnum Coldtec 5W-40
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °С при 100 °С	ГОСТ 33 или ASTM D445	86,5 14,3
Динамическая вязкость (CCS) при -30 °С, мПа·с	ASTM D5293	5 100
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 или ASTM D2270	172
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 или ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-38
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11,2
Плотность при 15°С, кг/м ³	ASTM D4052	856

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 12.09.2024.