**Forsage-Oil LLC**
1, Neftebaza Street, Koptsevy Hutora village
Lipetsk, 398501, Russia
ITN 4813026820 IEC 481301001
tel./fax: +7 4742 35-35-66
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

# DIESEL FORCE PREMIUM SAE 10W-40
## Полусинтетическое моторное масло

### ОПИСАНИЕ
DIESEL FORCE PREMIUM SAE 10W-40 - это высококачественное всесезонное моторное масло для применения в дизельных двигателях магистральной, дорожно-строительной и другой техники, требующих применения масел, соответствующих требованиям спецификаций API CF-4 и экологических стандартов Евро-1 и Евро-0.
Масло DIESEL FORCE PREMIUM SAE 10W-40 производится на основе смеси высокоочищенных минеральных и гидрокрекинговых базовых масел и высокоэффективных функциональных присадок. Имеет отличные вязкостно-температурные свойства.

### ПРЕИМУЩЕСТВА
Масло DIESEL FORCE PREMIUM SAE 10W-40 обладает следующими преимуществами:
- Отличная защита двигателя
- Оптимальные вязкостные свойства обеспечивают надежную и долгую работу двигателей даже с очень большим сроком службы, бережно сохраняя сильно изношенные масляные насосы
- Обеспечивает повышенную защиту двигателя во время работы при высоких температурах окружающей и стабилизируют давление масла в старых двигателях

### СТАНДАРТЫ/СЕРТИФИКАТЫ
Масло DIESEL FORCE PREMIUM SAE 10W-40 соответствуют требованиям:
**API CF-4 / SJ**
**КАМАЗ, ЯМЗ, MB 228.0, MAN 270**.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| **DIESEL FORCE PREMIUM** | **методы** | **10W-40** |
|---|---|---|
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм$^2$/с, в пределах | ГОСТ 33 (ASTM D 445) | 12,5 - 16,3 |
| Индекс вязкости, не менее | ГОСТ 25371 (ASTM D 2270) | 130 |
| Температура вспышки, °С, не ниже | ГОСТ 4333 (ASTM D 92) | 210 |
| Температура застывания, °С, не выше | ГОСТ 20287 (ASTM D 97) | минус 30 |
| Щелочное число, мгКОН/гр, не менее | ГОСТ 11362 (ASTM D 4739) | 7,0 |
| Зольность сульфатная, %, не более | ГОСТ 12417 (ASTM D 874) | 1,5 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | ГОСТ 6370 | 0,015 |
| Массовая доля воды, %, не более | ГОСТ 2477 (ASTM D 95) | следы |

Изготавливается по ТУ 19.20.29-038-11189609-2023 с изм.1.
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.