ROSNEFT

KINETIC

ATF III

Жидкость для автоматических коробок передач **Rosneft Kinetic ATF III** на основе синтетических технологий предназначена для применения в высоконагруженных автоматических коробках передач, гидроусилителях рулевого управления, гидравлических системах и некоторых видах механических трансмиссий, а также в других узлах, требующих применения жидкостей уровня GM Dexron IIIG и ниже.

СПЕЦИФИКАЦИИ

GM DEXRON IIIG

GM TASA

ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 17C, 21L

Voith H55.6335

MAN 339 Type L1

MB 236.1

Allison C-4

Caterpillar TO-2

Ford MERCON

Volvo 97341

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Исключительные вязкостно-температурные свойства обеспечивают плавную работу АКПП во всех климатических зонах с наивысшей передаваемой мощностью и моментом.
- Высокий уровень противоизносных и противозадирных свойств масла обеспечивают бесшумную работу и плавное переключение передач даже при самой длительной работе в наиболее тяжелых условиях.
- Моющие и антиокислительные компоненты масла повышенной эффективности решают проблему образования отложений на рабочих поверхностях деталей АКПП.
- Синтетические базовые компоненты масла имеют пониженную испаряемость при высоких рабочих температурах и высокую стойкость к окислению.
- Наилучшим образом защищает АКПП от износа и коррозии, удлиняя срок службы и существенно уменьшая расходы на обслуживание и ремонт.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Kinetic ATF III
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм^2/с	ГОСТ 33	7,5
Динамическая вязкость (CCS) при -40 °С, мПа·с	ASTM D2983	15 000
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	177
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	192
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-53
Коррозия медной пластинки, балл	ГОСТ 2917	1b
Плотность при 15 °С, кг/м^3	ASTM D4052	859

ПОДБОР МАСЛА

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 12.09.2024.