

ROSNEFT

MAGNUM ULTRATEC FE

0W-20

Rosneft Magnum Ultratec FE 0W-20 – всесезонное полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло с добавлением полиальфаолефиновой (ПАО) основы, обеспечивающее экономию топлива. Предназначено для применения в современных бензиновых двигателях легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом, а также для гибридных автомобилей, где необходимо применение масел класса вязкости SAE 0W-20, соответствующих требованиям API SN, ILSAC GF-5 и ниже.

Разработано с учетом требованиймеждународных стандартов – **API SN** (American Petroleum Institute) и **ILSAC GF-5** (International Lubricant Standartisation and Approval Committee).

FE

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN

ILSAC GF-5

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает экономию топлива за счет низкого значения вязкости при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHSV – High Temperature High Shear Viscosity), а также надёжную защиту двигателя.
- Обладает улучшенной защитой от износа и высокой стойкостью к окислению.
- Подходит для автомобилей, находящихся на гарантийном обслуживании.
- Специально разработано с учетом требований ведущих японских и корейских автопроизводителей.

ПОДХОДИТ ДЛЯ

Toyota	Subaru
Lexus	Kia
Nissan	Hyundai
Infiniti	Chery
Mazda	Geely
Honda	Haval
Mitsubishi	

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Magnum Ultratec FE 0W-20
Кинематическая вязкость, мм^2/с при 40 °С при 100 °С	ГОСТ 33 или ASTM D445	 44,5 8,6
Динамическая вязкость CCS при - 35 °С, мПа·с	ASTM D5293	4 800
Динамическая вязкость MRV при - 40 °С, мПа·с	ASTM D4684	15 700
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 или ASTM D2270	175
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,2
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 или ASTM D92	215
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-48
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11,4
Плотность при 15 °С, кг/м^3	ASTM D4052 или ГОСТ Р 51069	842

ПОДБОР МАСЛА

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 18.09.2024.