

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Diesel Force TRUCK – серия всесезонных синтетических моторных масел для использования в высокомоментных дизельных двигателях коммерческой техники, удовлетворяющих требованиям EURO-VI и ниже.

Масла разработаны с учетом требований ведущих производителей техники. Производятся на основе высокоочищенных синтетических базовых масел с использованием высокотехнологичных пакетов присадок.

Область применения

Предназначено для применения в высокомоментных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники с увеличенными интервалами замены.

Совместимо с системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и/или каталитической системы нейтрализации (SCR), а также для применения с фильтром сажевых частиц (DPF).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Премиальная технология

Высококачественное синтетическое моторное масло с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы.

Стабильность

Контроль над окислением, что позволяет маслу сохранять свойства в ресурсе эксплуатации. Создано для работы в различных погодных условиях

Отличные моющие свойства

Современные моющие присадки поддерживают двигатель в чистоте, препятствуя образованию шламовых и высокотемпературных отложений.

Защита двигателя

Поддерживает оптимальную толщину масляной пленки. Защищает двигатель от преждевременного износа

СПЕЦИФИКАЦИИ/СООТВЕТСТВИЯ

SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40

API CK-4

ACEA E9-16, E7-16

MB 228.31

MAN M 3775

Volvo VDS-4.5, VDS-4

Cummins CES 20086/81

Renault RLD-3

Mack EOS-4.5

Deutz DQC III-10 LA

MTU Category 2.1

Caterpillar ECF-3

JASO DH-2

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименования показателя	Методы	5W-30	10W-30	5W-40	10W-40	15W-40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33 (ASTM D 445)	10,5 - 12,3		12,5 - 16,3		
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371 (ASTM D 2270)	155	140	160	150	130
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	ГОСТ 4333 (ASTM D 92)	225	230	230	230	230
Температура застывания, °C, не выше	ГОСТ 20287 (ASTM D 97)	- 38	- 35	- 37	- 35	- 30
Щелочное число, мг КОН/г, не ниже	ГОСТ 11362 (ASTM D 4739)	8,0				
Зольность сульфатная, % масс, не выше	ГОСТ 12417 (ASTM D 874)	1,0				
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015				
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477 (ASTM D 95)	следы				

