

РОСНЕФТЬ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Масло ГК

Трансформаторное мало ГК – применяется для заливки силовых, измерительных трансформаторов и другой высоковольтной аппаратуры. Обладает хорошими диэлектрическими свойствами, высокой стабильностью против окисления.

СПЕЦИФИКАЦИИ

МЭК 60296:12 (IEC)
ART-TRA S.r.L.
ТОО «Уральский Трансформаторный завод»
Рекомендовано к применению ПАО «Россети»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальная окислительная стабильность, подтвержденная промышленным опытом эксплуатации, обеспечивает срок службы масла до 30 лет;
- Масло является газовыделяющим, что позволяет обнаруживать водород, генерируемый на ранней стадии развития неисправности трансформатора;
- Высочайший уровень эксплуатационных свойств, благодаря тщательному контролю качества производства.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Масло ГК
Кинематическая вязкость: при 50 °С, мм²/с при минус 30 °С, мм²/с	ГОСТ 33	 6,602 637,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	160
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,004
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, %	ГОСТ 6581	0,08
Напряжение пробоя после подготовки пробы, кВ	ГОСТ 6581	71
Стабильность против окисления - массовая доля осадка, %	ГОСТ 981	0,006

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.