



MAGNUM

ULTRATEC A3

5W-40

Разработано с учетом требований международного стандарта – **ACEA A3/B4** (от фр. Association des Constructeurs Europeen des Automobiles).

A3

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF
ACEA A3/B4
MB 229.5
BMW LL-01
VW 502 00/505 00
RN 0700/0710
Porsche A40
FIAT 9.55535-N2
PSA B71 2296

ПОДХОДИТ ДЛЯ

VW 502.00/505.00
Mercedes-Benz 229.5
Seat, Renault
General Motors
BMW LL-01
Audi, Feat
Porsche, Peugeot
Skoda, Citroen

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработано с учетом требований ведущих европейских и американских автопроизводителей.
- Подходит для автомобилей, находящихся на гарантийном обслуживании.
- Высокая окислительная стабильность масла препятствует образованию отложений и шламов.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Magnum Ultratec A3 5W-40
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °С при 100 °С	ГОСТ 33 или ASTM D445	87 14,5
Динамическая вязкость CCS при - 30 °С, мПа·с	ASTM D5293	6 050
Динамическая вязкость MRV при - 35 °С, мПа·с	ASTM D4684	33 600
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 или ASTM D2270	172
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	11,2
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 или ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-38
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9,7
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052 или ГОСТ Р 51069	855

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 18.09.2024.