



KINETIC

UN

75W-90

Rosneft Kinetic UN 75W-90 - предназначено для в механических коробках переключения передач, гипоидных мостах, работающих с ударными нагрузками при высоких контактных напряжениях, где требуется улучшенная защита зубчатых передач и длительный срок службы синхронизаторов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4/5
API MT-1
Scania STO 1:0
ZF TE ML 04G/07A/08
АО «АВТОВАЗ»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синтетические базовые масла и высококачественные присадки обеспечивают исключительную термоокислительную стабильность и позволяют увеличить интервал замены масла
- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают работу агрегатов трансмиссии при температурах до -40°C , а также снижение расхода топлива в начале движения
- Унификация ассортимента используемых масел за счет одновременного соответствия требованиям спецификаций API GL-4 и API GL-5

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Kinetic UN 75W-90
Кинематическая вязкость при 100°C , мм ² /с	ГОСТ 33	17,2
Динамическая вязкость при -40°C , мПа·с	ГОСТ 1929	111760
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	179
Температура вспышки в открытом тигле, $^{\circ}\text{C}$	ГОСТ 4333	210
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$	ГОСТ 20287	-46
Коррозия медной пластины, балл	ГОСТ 2917	2а
Склонность к пенообразованию, смЗ: при 24°C при $93,5^{\circ}\text{C}$ при 24°C	ASTM D892	10/0 20/0 10/0
Плотность при 20°C , кг/м ³	ГОСТ 3900	877
Противозадирные свойства на шестеренном стенде FZG, A/8, 3/90: стадия нагружения	DIN ISO 14635-1	12

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru