



KINETIC

ATF IID

СПЕЦИФИКАЦИИ

GM DEXRON IID

GM TASA

**ZF TE-ML 04D, 05L, 09,
11A, 14A, 21L**

Voith H55.6335

MAN 339 Type Z1, V1, L2

MB 236.1

Allison C-4

Caterpillar TO-2

Ford MERCON

Volvo 97335, 97340

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные трибологические свойства предотвращают вибрацию и рывки, обеспечивая бесперебойную и бесшумную работу автоматических трансмиссий и плавное переключение передач легковых автомобилей и тяжелонагруженной техники.
- Отличные низкотемпературные свойства масла обеспечивают защиту узлов трансмиссии в момент холодного включения и работы АКПП.
- Высокая антиокислительная и термическая стабильность обеспечивает длительную эксплуатацию масла в условиях высоких температур.
- Сбалансированный пакет присадок обеспечивает надежную защиту узлов трансмиссии от коррозии, износа и образования отложений.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Kinetic ATF IID
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	7,6
Динамическая вязкость (CCS) при -40 °C, мПа·с	ASTM D2983	24 600
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	193
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	190
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-51
Коррозия медной пластинки, балл	ГОСТ 2917	выдерживает
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	872

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru