



REVOLUX

D3

15W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CI-4/SL
ACEA E7
MB 228.3
MAN M3275-1
Volvo VDS-3/VDS-2/VDS
Cummins CES
20078/77/76
Deutz DQC III-10
Renault VI RLD-2
MTU Category 2
MACK EO-N
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-1a
Global DHD-1
JASO DH-1
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель»
(«ЯМЗ»)
ПАО «Тутаевский
моторный завод»

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращение износа цилиндро-поршневой группы за счет специального пакета присадок
- Стабильное давление в маслосистеме за счет уникального модификатора вязкости, стойкого к деструкции
- Предотвращение коксования клапанов и лакообразования за счет высокой термоокислительной стабильности

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Revolux D3 15W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,7
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	109,7
Динамическая вязкость (CCS) при - 20 °С, мПа·с	ASTM D5293	4210
Динамическая вязкость (MRV) при - 25 °С, мПа·с	ASTM D4684	19900
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	152
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	11,2
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	213
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-33
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	10,9
Склонность к пенообразованию, см ³ : при 24°С при 93,5°С при 24°С	ASTM D892	0/0 20/0 10/0
Плотность при 15°С, кг/м ³	ASTM D4052	880