



MAGNUM

ULTRATEC A5

5W-30

Разработано с учетом требований международного стандарта – **ACEA A5/B5** (от фр. Association des Constructeurs Europeen des Automobiles).

A5

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SL/CF

ACEA A5/B5

Ford WSS-M2C913-C/-D

ПОДХОДИТ ДЛЯ

Ford WSS-M2C913-C/-D
Jaguar
Land Rover
Renault RN 0700
Hyundai
Kia
Volvo

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает экономию топлива благодаря оптимальным антифрикционным свойствам.
- Благодаря низкой температуре застывания гарантирует легкий запуск в морозы.
- Высокие противоизносные и моющие свойства обеспечивают надежную защиту от износа и чистоту деталей ДВС.
- Специально разработано с учетом требований ведущих европейских и американских автопроизводителей.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Magnum Ultratec A5 5W-30
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C при 100 °C	ГОСТ 33 или ASTM D445	69 11,6
Динамическая вязкость CCS при - 30 °C, мПа·с	ASTM D5293	5 200
Динамическая вязкость MRV при - 35 °C, мПа·с	ASTM D4684	23 800
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 или ASTM D2270	164
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,4
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 или ASTM D92	210
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-39
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11,6
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052 или ГОСТ Р 51069	860

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 18.09.2024.