

Automatic Fluidе Forsage ATF III

Жидкость для автоматических коробок передач

ОПИСАНИЕ

FORSAGE ATF III – жидкость на основе синтетических технологий, разработанная для применения в автоматических трансмиссиях и гидроусилителях рулевого управления для легковых и коммерческих автомобилей, автобусов и специальных внедорожных машин, если это предписано изготовителем транспортного средства.

Масло обладает высокими эксплуатационными характеристиками и производится на основе смешения синтетических базовых компонентов с участием антиокислительных, противоизносных, моющих и противопенных присадок и модификаторов трения.

FORSAGE ATF III отличается отличной стойкостью к старению, износостойкостью и вязкостно-температурными свойствами. Цвет масла красный.

ПРЕИМУЩЕСТВА

FORSAGE ATF III обладает следующими преимуществами:

- Улучшенные вязкостные свойства при низких температурах облегчают работу автоматической коробки передач в различных климатических зонах
- Обеспечивают бесшумную работу и плавное переключение передач даже при длительной работе в тяжелых условиях
- Моющие и антиокислительные компоненты масла эффективно предотвращают образование вредных отложений
- Надежная противоизносная и антикоррозионная защита, отличные антипенные свойства
- Совместим со всеми типами уплотнений в АКПП и ГУР

СТАНДАРТЫ/СЕРТИФИКАТЫ

FORSAGE ATF III соответствует требованиям спецификации **GM Dexron IIIIG/IIIN**.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORSAGE ATF III	
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с, в пределах	6-8
Индекс вязкости, не менее	165
Плотность при 20°С, гр/см ³ , в пределах	0,850
Температура вспышки, °С, не ниже	170
Температура застывания, °С, не выше	-40
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03
Массовая доля воды, %	отсутствие

Изготавливается по ТУ 0253-005-11189609-2016.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

