

**ROSNEFT**
MOTO 2T**СПЕЦИФИКАЦИИ****API TC****JASO FD****ISO E-GD****SAE F/M 2**

Rosneft MOTO 2T – моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей, производится из высококачественного базового масла и современного беззольного пакета присадок. Предназначено для использования в качестве компонента топливно-масляной смеси при эксплуатации мотоциклов, бензопил, лодочных моторов, мотокультиваторов и другой техники с двухтактными бензиновыми двигателями, где требуется масло уровня API TC и/или JASO FD и/или ISO E-GD и ниже.

Пропорция смешивания масло/бензин должна соответствовать требованиям руководств по эксплуатации двигателей, стандартное соотношение составляет 1:50.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масляно-топливная смесь сгорает полностью и без остатка.
- Входящие в состав масла высокоэффективные присадки способствуют удалению нагара из камеры сгорания.
- Масло прекрасно защищает двигатель и всю топливную систему от коррозии.
- Полностью совместимо и взаимозаменяемо с маслами аналогичного уровня качества.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft MOTO 2T
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	ГОСТ 33	8,7
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	1,1
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,08
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 или ASTM D92	224
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-27
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	879

ПОДБОР МАСЛА

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru