

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Compressor HC Synt 46** беззольное синтетическое компрессорное масло, разработанное для применения в винтовых и пластинчатых воздушных компрессорах.

Масло **Compressor HC Synt 46** предназначено для смазывания компрессоров отечественного и иностранного производства, эксплуатируемых в различных отраслях промышленности. Разработано для применения в тяжелых условиях эксплуатации в широком интервале температур. Превосходит аналогичные минеральные масла по эксплуатационным свойствам и благодаря увеличенному интервалу замены.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло Compressor HC Synt 46 обладает следующими преимуществами:

- Высокая антиокислительная стабильность, стойкость к образованию отложений
- Превосходные антипенные свойства обеспечивают быстрое разделение воздуха без чрезмерного пенообразования
- Хорошие деэмульгирующие свойства позволяют быстро удалить избытки воды из системы циркуляции масла

СПЕЦИФИКАЦИИ/СООТВЕТСТВИЯ

Масло **Compressor HC Synt 46** разработано в соответствии с требованиями **DIN 51506 VDL** и **ISO 6143 DAJ**.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Compressor HC Synt	Методы	46
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33 (ASTM D 445)	41,4 - 50,6
Кислотное число мгКОН/гр, не более	ГОСТ 11362 (ASTM D 664)	0,2
Температура застывания, °C, не выше	ГОСТ 20287 (ASTM D 97)	- 35
Температура вспышки, °C, не ниже	ГОСТ 4333 (ASTM D 92)	240
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477 (ASTM D 95)	следы
Зольность, %, не более	ГОСТ 1461 (ASTM D 482)	0,04
Деэмульгирующие свойства: время расслоения эмульсии при температуре 82°C, мин, не более	ГОСТ 12068	5

