

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MOTOR FORCE SUPREME 0W-20 – современное синтетическое энергосберегающее моторное масло. Предназначено для использования в бензиновых и гибридных двигателях, в том числе японских, корейских и китайских автомобилей.

Масло **MOTOR FORCE SUPREME 0W-20** разработано с учетом требований ведущих производителей техники. Обеспечивает экономию топлива и снижение выхлопных выбросов, а также предотвращает эффект LSPI.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло Forsage MOTOR FORCE SUPREME 0W-20 обладает следующими преимуществами:

- Надежная защита деталей двигателя от износа и предотвращение отложений
- Совместимо с системами нейтрализации отработавших газов
- Высокая прокачиваемость масла при отрицательных температурах
- Подходит для двигателей с непосредственным впрыском и турбонаддувом

СПЕЦИФИКАЦИИ/СООТВЕТСТВИЯ

SAE 0W-20: API SP/SP-RC, ILSAC GF-6a, GM Dexos 1 Gen 2.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименования показателя	Методы	0W-20
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33 (ASTM D 445)	6,9 – 9,3
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371 (ASTM D 2270)	160
Температура вспышки, °C, не ниже	ГОСТ 4333 (ASTM D 92)	210
Температура застывания, °C, не выше	ГОСТ 20287 (ASTM D 97)	- 40
Щелочное число, мг КОН/г, не более	ГОСТ 11362 (ASTM D 4739)	6,5
Зольность сульфатная, % масс, не выше	ГОСТ 12417 (ASTM D 874)	1,0
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477 (ASTM D 95)	следы
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, не более, см ³ : при 24 °C при 94 °C при 24 °C, после испытания при 94 °C	ГОСТ 32344 (ASTM D 892)	10/0 50/0 10/0

