

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Современное трансмиссионное масло, изготовленное на основе синтетических технологий, для коробок передач, раздаточных коробок и дифференциалов, в том числе для редукторов электромобилей.

Предназначено для автомобилей, где требуется применение масел эксплуатационного класса API GL-4. Применяется при высоких механических и термических нагрузках, обеспечивает удлинённый интервал замены, а также плавное переключение при низких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает длительный срок службы и потенциальную экономию топлива
- Отличная защита деталей от износа
- Совместимость с уплотнительными и фрикционными материалами
- Подходит для трансмиссий современных европейских и азиатских автомобилей

СПЕЦИФИКАЦИИ/СООТВЕТСТВИЯ

API GL-4

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Trans Force	Методы	SAE 75W EV
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33 (ASTM D 445)	4,1 - 6,0
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с, в пределах		20,0 - 27,0
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371 (ASTM D 2270)	140
Температура вспышки, °C, не ниже	ГОСТ 4333 (ASTM D 92)	200
Температура застывания, °C, не выше	ГОСТ 20287 (ASTM D 97)	-38
Кислотное число, мг КОН/г, в пределах	ГОСТ 11362 (ASTM D 664)	0,05 - 0,2

